

Fiche Techniques : Caves à vins modulaires

CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES :



Chambre modulable, montage et démontage facile, possibilité d'agrandissement future.
Isolation de mousse rigide de polyuréthane sans CFC ep. 50 mm.
Faces intérieure et extérieure des panneaux habillées de tôle d'acier galvanisée , laquée beige.

Climatiseur spéciale cave avec fonctions chaud et froid, maintien de l'hygrométrie et filtrage de l'air, encastré dans la porte, température +8° +15°C, hygrométrie 60 à 80%.
Porte blindée avec serrure de sécurité, finition bordeaux avec joint magnétique, cadre et contre cadre de fixation.
Eclairage ambiant à commande automatique.

Rayonnage complet en bois traité entièrement modulable sans colle ni clous.
Gravier de sol en scories volcaniques améliorer le maintenir l'humidité.

Prévoir un sol plat et suffisamment solide.
Une Alimentation électrique 220V 16A à proximité de la chambre.
Le lieux d'installation de la chambre doit être suffisamment aéré et la température ambiante ne doit pas être trop élevée ou trop basse.

Chambre livrée complète avec panneaux, porte blindé, éclairage, climatiseur, gravier et rayonnage.
Montage : prévoir environ 8 heures à 2 personnes.

Modèle	Nb. bouteilles	Long. en cm	Prof. en cm
VSB 146x146	640	146	146
VSB 146x214	960	146	214
VSB 146x282	1280	146	282
-	-	-	-
VSB 192x146	1280	192	146
VSB 192x214	1920	192	214
VSB 192x282	2560	192	282

Quantité données pour des bouteilles de Bordeaux culot de 67 mm
Possibilité de montage par nos soins sur secteur d'activité

Sarl FROID REGIS - 3 bd de la Turbie - 06240 BEAUSOLEIL
tel. 04.93.78.41.53 - fax. 04.92.10.75.93 - <http://www.froid-regis.fr>
e-mail : contact@froid-regis.fr