






- MF 46
- MF 56**
- MF 58
- MFE 61
- MF 68
- MF 83
- MF83SPLIT




**SUPERFLAKE ICE**

82%




MF 56 with B 550+KBT1 TOP (sold separately)




MF 56 with B 1025 (sold separately)




**ABS PLASTIC TOP**



MF 56 with RB 400 (sold separately)



MF 56 with BH 100 (sold separately)



**ELECTRONIC**

## Modular Superflake Ice Machine

## Machine Modulaire à Glace Super-granulaire

## Kombi Superflocken-eisbereiter

## Màquina Modulare Fabricadora de Hielo Triturado

## Produttore Modulare di Ghiaccio Super-granulare

Model	Rotation	24h				RB 400		B 550+KBT1		B 1025		BH1100		Power	Dimensions (mm)	Dimensions (inches)	Accessories
		10° : 10°C	21° : 15°C	[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]				
MF 56 AS	↻	600	1323	540	1190	180	397	210	463	460	1014	499	1100	230/50/1	538x663x790	213/16"x261/8"x311/8"	R 404 A
MF 56 WS	↻	600	1323	560	1234	180	397	210	463	460	1014	499	1100	230/50/1	538x663x790	213/16"x261/8"x311/8"	R 404 A
MF 56 ASR	↻	600	1323	540	1190	180	397	210	463	460	1014	499	1100	230/50/1	538x663x790	213/16"x261/8"x311/8"	R 404 A

## 2

Years Warranty  
Ans de Garantie  
Jahre Garantie  
Años de Garantía  
Anni di Garanzia


Subject to certain limitations and exclusions  
Assujettie aux limites et exclusions prescrites  
Abhängig von Bestimmten Einschränkungen und Ausnahmen  
Sumitido a unas limitaciones y exclusiones  
Soggetta ad alcune limitazioni ed esclusioni



This product qualifies for the following listings:



# MF 56



		+C° -C°	[Btu/h] [W]	standard te	[Ømm <sup>2</sup> ]	[W]	FUSE	[kWh]	[L/h]	32°C 90°F 21°C 70°F	[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]	
MF 56 AS			17.152 5.030		3x1.5	2000	16 A	45	18 4.8		94 207	103 227			
MF 56 WS			17.152 5.030		3x1.5	2000	16 A	45	185 49		94 207	103 227			
MF 56 ASR			17.152 5.030		3x1.5	2000	16 A	45	18 4.8		88 194	97 213			

## MF 56 AIR COOLED

## MFE 56 WATER COOLED

°C °F	50° 10°		60° 15°		70° 21°		90° 32°	
	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs
10°	600	1323	560	1234	520	1146	440	970
21°	580	1278	540	1190	500	1102	420	926
32°	500	1102	470	1036	440	970	380	838
38°	410	904	390	860	370	816	330	727

°C °F	50° 10°		60° 15°		70° 21°		90° 32°	
	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs
10°	600	1323	570	1256	540	1190	480	1058
21°	590	1300	560	1234	530	1168	470	1036
32°	580	1278	550	1212	520	1146	460	1014
38°	570	1256	540	1190	513	1131	450	992

Minimum	Maximum
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
-10%	+10%
1 BAR 14 psi	5 BAR 70 psi



Machine requires voltage indicated on rating name plate. Failures caused by improper voltage are not considered factory defects. Scotsman products are not designed for outdoor installation. Extended periods of operation at temperatures exceeding the above limitations constitutes misuse under the terms of Scotsman Limited Warranty, resulting in a loss.

La machine doit être raccordée conformément au voltage indiqué sur la plaque signalétique. Les éventuels dégâts causés par un non respect de cette consigne ne peuvent être considérés comme des défauts de fabrication. Les machines à glace Scotsman ne sont pas conçues pour être utilisées à l'extérieur. Le fonctionnement prolongé à des températures supérieures ou inférieures aux limites ci-dessus sont considérées comme une mauvaise utilisation dans le cadre de la garantie Scotsman.

Der Eisbereiter benötigt eine Stromspannung gemäß Geräte-Typenschild. Störungen oder Ausfälle, durch den Betrieb mit falscher Stromspannung sind keine Fabrikationsfehler und fallen nicht unter Garantie. Scotsman Eisbereiter sind nicht für die Installation im Freien geeignet. Der längere Betrieb bei Temperaturen über den obigen Grenzwerten ist eine falsche Anwendung und bedeutet den Verlust der Garantieleistung.

Los requerimientos eléctricos de la máquina están indicados en la placa de características. Los daños causados por voltajes inadecuados no son considerados defectos de fábrica. La máquinas de hielo Scotsman, no están diseñadas para trabajar a la intemperie. Largos periodos de funcionamiento a temperaturas que excedan de las limitaciones indicadas, constituyen maltrato de acuerdo con las observaciones de Scotsman.

La macchina richiede il voltaggio indicato sulla targhetta di identificazione. Danni causati da voltaggi diversi non sono considerati difetti di produzione. I prodotti Scotsman non vanno utilizzati all'aperto. Un prolungato periodo di utilizzo al di fuori delle temperature indicate non è consentito e causa l'automatico decadere della garanzia.



**Scotsman**  
Ice Systems

The one the world relies on.

Certified ISO 9001:2000

USA, Canada, Latin America  
Scotsman Ice Systems USA  
775 Corporate Woods Parkway  
Vernon Hills, IL 60061  
Ph: (+1) 847 215-4550  
Fax (+1) 847 913-9844  
customer.service@scotsman-ice.com

Europe  
Scotsman Europe-Frimont S.p.A.  
Via Puccini, 22  
20010 Pogliano (Milano) Italy  
Ph: (+39) 02-93960208  
Fax: (+39) 02-93960201  
scotsman.europe@frimont.it

Asia and Pacific  
Scotsman Ice Systems-Frimont S.p.A. (R.O.)  
627A Aljunied Road-#04-04 Biztech Centre  
Singapore 389842  
Ph: (+65) 6738 5393  
Fax: (+65) 6738 1959  
scotsice@singnet.com.sg

China  
Scotsman Ice Systems (Shanghai) Co. Ltd  
613 Kaixuan Road, Building G  
Shanghai, China 200051  
Ph: (+86) 2161526100  
Fax: (+86) 2161526020  
sales@enodis.com.cn - service@enodis.com.cn

Middle East & N. Africa  
Scotsman Ice Systems Dubai Office  
P.o. Box 21648  
Sharjah - U.A.E.  
Ph: (+97) 16-5773-164  
Fax (+97) 16-5773-165  
scotsman@eim.ae

South Africa  
Scotsman Ice Systems SA (PTY) Ltd.  
10, Rhodes Street - Kensington B  
P.o. Box 44 - Riverclub 2149  
Ph: (+27) 11-7898400  
Fax (+27) 11-7898411  
scotsman@telkomsa.net