



www.froid-regis.fr

contact@froid-regis.fr

Fermetures de porte - Closures door type 620 - 621



620

Pour portes pivotantes :

- encastrées : de 27 à 42 mm (bouvrelet compris)
- semi-surépaisseur : déc. 42 mm maxi (gâche + cale éventuelle)
- surépaisseur : gâche + cale

620 : version standard

621 : version à clé avec barillet européen

Gâche réglable sur 3 dimensions

Fixations et axes invisibles et inaccessibles

Interchangeable gauche ou droite

Finition :

- epoxy gris pour le boîtier et la gâche
- gris martelé pour la poignée

Options :

- poignée antipanique
- 3 cales de gâche Duralinox :

Hauteur (Z)

15 mm : déc. 42 à 57 mm

30 mm : déc. 57 à 72 mm

40 mm : déc. 67 à 82 mm

5 supports de gâche : déc. 77 à 152 mm

Ref.	620	621
Poids	2130 g	2320 g
Nombre de vis de pose	9	9
Diamètre des vis	6 mm	6 mm



621

For hinged-doors:

- rebated doors: from 27 to 42 mm (incl. gasket)
- semi-overlapping doors: offset 42 mm maxi
- overlapping doors

620: standard version

621: locking version

Adjustable strike for 3 dimensions

Invisible and tamperproof screws, when door closed

Interchangeable for left or right hand doors

Finish:

- enamelled for housing and strike
- grey hammered finish for handle

Options:

- internal antipanic release
- 3 strikes shims anodized:

Height (Z)

15 mm: for 42 to 57 mm offset (D)

30 mm: for 57 to 72 mm offset (D)

40 mm: for 67 to 82 mm offset (D)

5 special shims for strike: for 77 to 152 mm offset (D).

Ref.	620	621
Weight	2130 g	2320 g
Number of screws	9	9
Dim. of screws	6 mm	6 mm

