

LE RANGEMENT DEVIENT UN COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATION

Vous auriez bien besoin d'un peu plus de volume de réfrigération, mais vous n'avez pas assez de place pour un réfrigérateur ou une glacière ? Il est fort possible qu'il y en ait quand même assez pour le CoolMatic CD 20 ou CD 30 de Dometic. Dans un « recoin oublié », un espace de rangement inutilisé, qui peut également

être accessible de l'extérieur. Les appareils à compresseur à hautes performances offrent 20 ou 30 litres de réfrigération, respectivement, et ils peuvent facilement être déverrouillés et tirés d'une seule main. Disponible avec un panneau avant noir, blanc ou en acier inoxydable.

DOMETIC COOLMATIC CD 20 / CD 20W / CD 20S

Tiroir réfrigérant à compresseur, 20 l

- Conception compacte et solution intelligente : le groupe frigorifique peut être installé sur le côté de la glacière (gauche ou droit) et placé à une distance maximale de 1,5 m
- La conception plate, compacte et peu encombrante est idéale pour les espaces réduits
- Déverrouillage et ouverture en un seul mouvement

CD 20, façade noire / N° de produit : 9105330623

CD 20W, façade blanche / N° de produit : 9105330625

CD 20 S, façade en acier inoxydable / N° de produit : 9105330624



DOMETIC COOLMATIC CD 30 / CD 30W / CD 30S

Tiroir réfrigérant à compresseur, 30 l





- Conception compacte et solution intelligente : le groupe frigorifique peut être installé sur le côté de la glacière (gauche ou droit) et placé à une distance maximale de 1,5 m
- La conception plate, compacte et peu encombrante est idéale pour les espaces réduits
- Déverrouillage et ouverture en un seul mouvement

CD 30, façade noire / N° de produit : 9105330621

CD 30W, façade blanche / N° de produit : 9105330622

CD 30 S, façade en acier inoxydable / N° de produit : 9105330620



					
CD 20 / CD 20W		CD 20S	CD 30 / CD 30W		CD 30S
9105330623 (noir) 9105330625 (blanc)		9105330624	9105330621 (noir) 9105330622 (blanc)		9105330620
20 -		20 -	30 -		30 -
12/24 VDC		12/24 VDC	12/24 VDC		12/24 VDC
40		40	40		40
0,67 (à 20 °C) 1,33		0,67 (à 20 °C) 1,33	0,67 (à 20 °C) 1,33		0,67 (à 20 °C) 1,33
		R134a 38 g 0,054 t 1430			R134a 42 g 0,060 t 1430
●					
Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, thermostat électronique, protection contre la sous-tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de polarité					
Boîtier robuste en métal, tiroir moulé par injection					
CD 20 : noir CD 20W : noir, façade blanche		Noir, acier inoxydable	CD 30 : noir CD 30W : noir, façade blanche		Noir, acier inoxydable
16,1		16,1	18		18
Certification e (directive CEM automobile)					
9600000440	9600000440	9600000440	9600000440	9600000440	9600000440
9600000445	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
9105303901	9105303901	9105303901	9105303901	9105303901	9105303901
-	-	-	-	-	-

